



piccolo

nuove aspirazioni *new vacuums, new ambitions*



PICCOLO S / PICCOLO P



L'aria in entrata è filtrata due volte: tramite sacchetto di carta a doppio strato e filtro cartuccia (opzionale filtro assoluto H.E.P.A.).

The intake air is double filtered: first through the dual-layered paper filter bag and secondly through the cartridge filter (Optional: absolute H.E.P.A. filter is also available).



L'aria in uscita è filtrata per trattenere eventuali residui prodotti dalle spazzole del motore.

The exhaust air is filtered as an added precaution.



Eccellente stabilità determinata da ruote gommate antitraccia di grande diametro: posteriori fisse e anteriori pivotanti.

Excellent stability and mobility due to the rear fixed, large diameter, non-marking rubberized wheels and the front pivoting castors.



PICCOLO S: Extra quiet (57 dB), perfect for noise-sensitive areas, also with strong suction (250 mBar).

PICCOLO P: Extra powerful (290 mBar), a robust and powerful machine for all applications, quiet also (61 dB).

Aspirapolvere prodotto in due versioni
Available in two versions

PICCOLO S: silenziosissimo (57 decibel) ideale per ambienti che richiedono discrezione anche durante le pulizie, offre un'alta capacità di aspirazione (250 mBar).
PICCOLO P: potentissimo (290 mBar di depressione) mantiene un livello di rumorosità sorprendentemente basso (61 decibel).

Filtri - Filters




Filtro sacchetto in carta doppio strato
Double-layered paper filter bag



Filtro cartuccia
Cartridge filter



Micro filtro cartuccia H.E.P.A.
H.E.P.A. micro-filter cartridge



Filtro aria in uscita
Way-out air flow filter



Filtro H.E.P.A. aria in uscita
Way-out air flow H.E.P.A. filter



Filtro carboni attivi
Active charcoal filter

PICCOLO S

PICCOLO P

Dati tecnici	U.M.	PICCOLO S	PICCOLO P	Technical features	M.U.
Codice	-	230-240	230-240	Code	-
Voltaggio	V	Ametek/1	Ametek/1	Voltage	V
Motore	N.	Polvere - Dry	Polvere - Dry	Motor	N.
Tipo	-	Monostadio	Monostadio	Type	-
Stadi	N.	Single stage	Single stage	Stages	N.
P nom/P max	Watt	800 direct	1200 direct	Nom. power/Max. power	Watt
Depressione	mm/H ₂ O - mBar - kPa	2500 - 250 - 25	2900 - 290 - 29	Water lift/vacuum	mm/H ₂ O - mBar - kPa
Portata aria	l/s	46	50	Air flow	l/s
Capienza totale fusto	l	13	13	Total capacity tank	l
Capienza utile sacchetto	l	6	6	Effective capacity paper bag	l
Materiale fusto	-	ppl	ppl	Material tank	-
Lunghezza cavo	mt	10	10	Cable length	mt
Peso	kg	7	7	Weight	kg
Dimensioni l x p x h	cm	34x41x39	34x41x39	Sizes l x w x h	cm
Livello rumorosità	dB	57	61	Noise level	dB
Codice Accessori	Ø	KIT DRY/A Ø32	KIT DRY/TA Ø37	Accessories code	Ø

Accessori - Accessories

KIT DRY/A Ø32



KIT DRY/TA Ø37



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PICCOLO S	PICCOLO P
KIT DRY/A Ø32	kit accessori <i>kit accessories</i>	☐	☐
KIT DRY/TA Ø37	kit accessori <i>kit accessories</i>	☐	☐
98.019	Filtro sacchetto in carta doppio strato <i>Double-layered paper filter bag</i>	☐	☐
98.009	Filtro cartuccia <i>Cartridge filter</i>	☐	☐
98.009/HEPA	Micro filtro cartuccia HEPA <i>HEPA micro-filter cartridge</i>	☐	☐
98.020	Filtro aria in uscita <i>Way-out air flow filter</i>	☐	☐
98.020/HEPA	Filtro HEPA aria in uscita <i>Way-out air flow HEPA filter</i>	☐	☐
98.020/CA	Filtro carboni attivi <i>Active charcoal filter</i>	☐	☐

Legenda - Key:

☐ Di serie
Standard

☐ Opzionale
Optional

Con riserva di modifica delle caratteristiche tecniche
We reserve the right to make technical modifications

TMB srl

Via Aldo Moro, 11/15 - 26845 Codogno (LO) Italy
Tel. +39 0377 46691 - Fax +39 0377 466929
e-mail: tmb@tmbvacuum.com