



**BLUE
CLEAN**

Clear



Hot Series 25 · 35 · 45

Solutions for Mobile Equipment

Equipped with Fornito con

- > Aluminium head, 3 axial-piston wobble-plate pump (S. 210)
- > TSS, remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- > Boiler start with delay circuit
- > With lack of water safety pressure switch to shut-down boiler
- > Motor thermal protector
- > Vertical stainless steel boiler
- > Coil cooling function driven by independent electric motor
- > Double heating coil w/refractory cement base
- > Double tube gear diesel pump
- > 5 m electric cable
- > Water filter
- > 8 m H.P. type hose, gun and lance
- > Lance head with fan jet spray
- > Foamer kit w/tank (0,5l)

- > *Pompa a 3 pistoni assiali comandi dal piattello oscillante con testa in alluminio (S. 210)*
- > *TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza*
- > *Scheda di ritardo per accensione caldaia*
- > *Pressostato di sicurezza segnalazione mancanza acqua per spegnimento della caldaia*
- > *Motore elettrico con protezione termica*
- > *Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in cemento refrattario*
- > *Pompa gasolio ad ingranaggio doppio tubo*
- > *Cavo elettrico: 5m*
- > *Filtro acqua*
- > *Tubo alta pressione 8m, pistola e lancia*
- > *Testina con ugello getto a ventaglio*
- > *Kit schiumogeno con serbatoio (0,5l)*

Standard Equipment

Accessori Standard

AL SK1 w/ extension
Gun w/lance · Pistola con prolunga (50688)



Lance

Lancia (50690)



HP hose 8m

Tubo HP 8m (SAExxx0 Rx) (50689)



Wash Nozzles

Ugello 1/4 MEG - 15025 (3729)



Max Pressure

Pressione Massima

>	bar	psi
2550	120	1750

Flow Rate

Portata

>	lt/h	gph
2550	420	111

Power (absorbed)

Potenza (assorbita)

>	kw	rpm	Hz	V
2550	1,6	2800	1~50	230
On request · A richiesta: 60 Hz				

Max water temperature

Temperatura massima acqua

>	°C	°F
2550	90	194

Weight

Peso

>	kg
2550	45

Outer dimensions

Dimensioni esterne

>	LxWxH (cm)
2550	44x75x72

Packaging

Imballo

>	LxWxH (cm)
2550	49x78x87

Quantity pallet

Quantità pallet

2550	4
------	---

Quantity per container

Quantità per container

>	20 ft	40 ft
2550	60	120

Quantity truck

Quantità camion

2550	130
------	-----

Code

Codice

2550	22737
------	-------



- 1 2 wheels trolley
Telaio 2 ruote
- 2 Double heating coil boiler
Caldaia con doppia serpentina di riscaldamento
- 3 Stainless steel boiler
Caldaia in acciaio inox

25 Series 2550

Equipped with Fornito con

- > Brass head 3 axial-piston wobble-plate pump (S. 290)
- > TSS, remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- > Boiler start with delay circuit
- > With lack of water safety pressure switch to shut-down boiler
- > Motor thermal protector
- > Vertical stainless steel boiler
- > Coil cooling function driven by independent electric motor
- > Double heating coil w/refractory cement base
- > Double tube gear diesel pump
- > 5 m electric cable
- > Water filter
- > 8 m H.P. type hose, gun and lance
- > Adjustable high/low pressure head, fan jet spray

- > *Pompa a 3 pistoni assiali comanda-ti dal piattello oscillante con testa in ottone (S. 290)*
- > *TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza*
- > *Scheda di ritardo per accensione caldaia*
- > *Pressostato di sicurezza segnalazione mancanza acqua per spegnimento della caldaia*
- > *Motore elettrico con protezione termica*
- > *Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in cemento refrattario*
- > *Cavo elettrico: 5m*
- > *Filtro acqua*
- > *Tube alta pressione 8m, pistola e lancia*
- >> *Testina selezione alta e bassa pressione, getto a ventaglio*

Standard Equipment Accessori Standard


AL SK1 w/ extension

Gun w/lance · Pistola con prolunga (50688)



Lance

Lancia (50691)



HP hose 8m

Tube HP 8m (SAExxx0 Rx) (50689)



Wash Nozzles

Ugello 1/4 MEG - 15025 (3729)



Max Pressure Pressione Massima

>	bar	psi
3550	140	2050

Flow Rate Portata

>	lt/h	gph
3550	540	142

Power (absorbed) Potenza (assorbita)

>	kw	rpm	Hz	V
3550	2,4	2800	1~50	230
On request · A richiesta: 60 Hz				

Max water temperature Temperatura massima acqua

>	°C	°F
3550	90	194

Weight Peso

>	kg
3550	47

Outer dimensions Dimensioni esterne

>	LxWxH (cm)
3550	44x75x72

Packaging Imballo

>	LxWxH (cm)
3550	49x78x87

Quantity pallet Quantità pallet

3550	4
------	---

Quantity per container Quantità per container


>	20 ft	40 ft
3550	60	120

Quantity truck Quantità camion

3550	130
------	-----

Code Codice

3550	22738
------	-------



1 Detergent suction device
Dispositivo di aspirazione
detergente

2 Water temperature adjustment
by thermostat
Termostato per regolazione
temperatura acqua

3 2 wheels trolley
Telaio 2ruote

4 Double heating coil boiler
Caldaia con doppia serpentina di
riscaldamento

5 Stainless steel boiler
Caldaia in acciaio inox



* Thermostat (equipped with)
Termostato (di serie)

35 Series
3550

Equipped with Fornito con

- > Triplex pump with ceramic plungers, connecting rod system (S. 134)
- > Automatic by-pass valve
- > With lack of water safety pressure switch to shut-down boiler
- > Motor thermal protector
- > Boiler start with delay circuit
- > With lack of water safety pressure switch to shut-down boiler
- > Motor thermal protector
- > Vertical stainless steel boiler
- > Coil cooling function driven by independent electric motor
- > Double heating coil w/refractory cement base
- > Double tube gear diesel pump
- > Thermostat
- > 5 m electric cable
- > Water filter
- > 8 m H.P. type hose, gun and lance
- > Adjustable high/low pressure head, fan jet spray

- > *Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella (S.134)*
- > *Valvola di by-pass automatica*
- > *Scheda di ritardo per accensione caldaia*
- > *Pressostato di sicurezza segnalazione mancanza acqua per spegnimento della caldaia*
- > *Motore elettrico con protezione termica*
- > *Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiochiola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in cemento refrattario*
- > *Termostato*
- > *Cavo elettrico: 5m*
- > *Filtro acqua*
- > *Tubo alta pressione 8m, pistola e lancia*
- >> *Testina selezione alta e bassa pressione, getto a ventaglio*

Standard Equipment


Accessori Standard

AL SK1 w/ extension
Gun w/lance- Pistola con prolunga (50688)



Lance

Lancia (50691)




HP hose 8m

Tubo HP 8m (SAExxx0 Rx) (50689)



Wash Nozzles

Ugello 1/4 MEG - 15035 (3195)



Max Pressure

Pressione Massima

>	bar	psi
4550	150	2200

Flow Rate

Portata

>	lt/h	gph
4550	600	159

Power (absorbed)

Potenza (assorbita)

>	kw	rpm	Hz	V
4550	2,5	2800	1~50	230
On request · A richiesta: 60 Hz				

Max water temperature

Temperatura massima acqua

>	°C	°F
4550	90	194

Weight

Peso

>	kg
4550	48

Outer dimensions

Dimensioni esterne

>	LxWxH (cm)
4550	44x75x72

Packaging

Imballo

>	LxWxH (cm)
4550	49x78x87

Quantity pallet

Quantità pallet

4550	4
------	---

Quantity per container

Quantità per container

>	20 ft	40 ft
4550	60	120

Quantity truck


Quantità camion

4550	130
------	-----

Code

Codice

4550	22739
------	-------



1 Detergent suction device
*Dispositivo di aspirazione
detergente*

2 Water temperature adjustment
by thermostat
*Termostato per regolazione
temperatura acqua*

3 2 wheels trolley
Telaio 2ruote

4 Double heating coil boiler
*Caldaia con doppia serpentina di
riscaldamento*

5 Stainless steel boiler
Caldaia in acciaio inox



* Thermostat (equipped with)
Termostato (di serie)

45 Series
4550

Optional Accessories
Accessori Opzionali

Sandblast H

Sandblasting lance kit
Kit lancia sabbiante
2550 • 3550 (40687)



X-Roller Brush Pro

Roller brush kit - *Kit spazzola rotante*
(40689)



Pipe Jet Pro 8m

Pipe drain cleaning kit (120° C max)
Kit ugello pulizia tubazioni (120° C max)
(40683)



Sand (5kg)

Calibrated and filtered sand
Sabbia calibrata e filtrata
(3207)



Sandblast Pro

Sandblasting lance kit
Kit lancia sabbiante
(3052)



RE150 - RE170 - RE200

Lance - *Lancia*
RE150 (40654) · RE170 (40694)
RE200 (40695)



TDV

Roller nozzle
Testina doppio ugello
(3025)



Sigillante

H.P. connection sealing
Frenafili sigillante per raccordi
(40693)



Rotopower Pro

Turbo nozzle head
Ugello rotante
2550 (40281)
3550 (40637)
4550 (40639)



HP hose 15m

Tubo HP 15m (PN 210bar)
(40641)



Detergent chemicals

Car - *Auto*
(40613) 24 units
Motorbikes - *Motociclette*
(40614) 24 units
Boat - *Barche*
(40615) 24 units
Universal - *Universale*
(40616) 24 units





Annovi Reverberi spa

Cleaning Division
Via Aldo Moro 40
41030 Bomporto, Modena (Italy)
Tel +39 059 8199 011
Fax +39 059 8199 000
info@arblueclean.it
www.arblueclean.it

Agriculture & Industry Division
Via Martin L. King 3
41100 Modena (Italy)
Tel +39 059 414 411
Fax +39 059 253 505
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it

*Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.
Characteristics and descriptions are not binding.*

Solutions for Mobile Equipment

AR Series



Hot Series



HP Series



Vacuums

