



BELFLOOR

Lavaincera autolucidante multiuso

Generalità

BELFLOOR è un'emulsione autolucidante che può essere utilizzata sia per il mantenimento e la lucidatura rapida dei pavimenti trattati con cera metallizzata che come protettivo per pavimenti non trattati. La formulazione di BELFLOOR scaturisce dall'accoppiamento di sostanze dotate di proprietà filmogene (resine acriliche, cere polietileniche, ecc.) e di principi attivi detergenti e bagnanti (tensioattivi non ionici): ciò permette di utilizzare BELFLOOR per lavare ed incerare il pavimento in un'unica operazione.

L'utilizzo di BELFLOOR consente di prolungare la durata del film di cera metallizzata e di ridurre la frequenza degli interventi di deceratura. Le sostanze di manutenzione contenute in BELFLOOR asciugano senza lasciare striature e depositano sul pavimento una pellicola protettiva brillante, antisdrucchiolevole, resistente alla penetrazione dello sporco e facilmente asportabile con decerante.

Campi di applicazione

BELFLOOR può essere utilizzato:

- come lavaincera autolucidante, per il lavaggio ed il ripristino del film protettivo dei pavimenti trattati con cere metallizzate;
- come trattamento di pavimenti porosi, sintetici ed in pietra naturale non trattati, per dare una protezione molto brillante e nello stesso tempo facilmente e rapidamente asportabile;
- per la pulizia corrente e la lucidatura di tutti i tipi di pavimenti eccetto quelli in legno ed in pietra levigata a piombo.

LAVAINCERA
AUTOLUCIDANTE
PULISCE E PROTEGGE

Modalità d'impiego

Come lavaincera: diluire BELFLOOR dal 5 al 10% (500 ml. – 1 lt. in 10 litri d'acqua) in funzione del grado di lucido che si intende ottenere, dello stato di usura in cui si trova il film da ripristinare e della frequenza dei lavaggi effettuati. Applicare la soluzione di BELFLOOR con mop e, se necessario, ripassare il mop pulito e ben strizzato per assorbire lo sporco. Si consiglia di utilizzare due secchi: uno per la soluzione pulita e l'altro per strizzare il mop.

Come trattamento protettivo: applicare BELFLOOR puro con spandicera in 2 mani incrociate. Attendere la completa asciugatura della prima mano prima di applicare la seconda.

Come detergente lucidante: diluire BELFLOOR all'1% (100 ml. in 10 litri d'acqua).

BELFLOOR

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	emulsione in acqua di polimeri acrilici, cere polietileniche, agenti di filmazione, conservanti, essenze profumate, tensioattivi non ionici
ASPETTO FISICO	liquido bianco latteo
PROFUMO	profumato
PESO SPECIFICO	1,02
RESIDUO SECCO	20 %
pH tal quale	8,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	dilubile
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso. Teme il gelo. Conservare a temperatura non inferiore a 5 °C.

Ulteriori Informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE



4 canestri da lt. 5.

